

Angaben zum Drehmoment

Zum Erhalt des konstruktiven Schutzleiteranschlusses sind Drehmomentangaben zwingend einzuhalten.

Unten stehende Angaben wurden einmalig an Gehäusen der Serie 33 mit Standardlackierung und aus Edelstahl ermittelt und stellen unter optimalen Bedingungen verbindlich Werte dar.

Scharniere

Befestigen Scharnierbock: 3,5 Nm

Verschluss

Befestigen Verschlussgehäuse an Türblech (Mutter SW 27):

Stahlblech: 6 Nm

Edelstahl: 10 Nm

Befestigen Schließzunge an Verschlussgehäuse (Schraube M6): 6 Nm

Torque specification

To retain the functioning of the protective earth conductor provided, the torque specifications must be strictly adhered to.

The specifications stated below have been uniquely determined for series 33 cabinets with standard paint and for stainless steel and represent binding values under optimum conditions.

Hinge

Fasten hinge bracket: 3,5 Nm

Lock

Fasten lock casing on door panel (screw nut SW 27):

Steel plate: 6 Nm

Stainless steel: 10 Nm

Fasten locking bolt to lock casing (screw M6): 6 Nm

Informations sur le couples

Pour maintenir le raccordement du conducteur de protection, il est absolument nécessaire de respecter les couples de serrage indiqués.

Les informations ci-dessous ont été calculées une fois sur carters de série 33 avec mise en peinture standard et acier inoxydable elles constituent dans des conditions optimales (par exemple, serrage droit des vis formant des filetages des valeurs obligatoire.

Charnière

Fixer boc charnière 3,5 Nm

Fermeture

Fixation carter de fermeture sur la tôle de la porte (écrou SW 27) :

Tôle d'acier : 6 Nm

Acier inoxydable : 10 Nm

Fixer la languette de fermeture sur le carter de fermeture (vis M6) : 6 Nm



häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 info@haewa.de
 www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
 vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
 Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
 vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
 Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
 Tel. +49 6181 493031
 vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
 Pummererstraße 36
 Tel. +43 732 76460
 office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
 info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
 Grundtvigs Allé 165 - 169
 Tel. +45 73 121212
 eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

Hawea Ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamon
 Calle Guipuzcoa, Pab.9
 Tel. +34 944 269521
 hawea@ctv.es

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
 info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846115
 info@haewa.it

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
 De Plooy 6
 Tel. +31 53 4321835
 info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 info@haewa.se

SE 19561 Arlandastad
 (only for tools)

Nelco Contact AB
 Dalens Gata 7
 Tel. + 46 875 47040
 info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 info@haewa.com

